

MRV HYDROBOX

INNENGERÄTE

Modell			HU092WVLNA	HU162WVLNA	HU312WVLNA
Nennkapazität	Kühlung (1)	kW	7	14	28
	Heizung (2)	kW	9	16	31
Abmessungen Gerät	H x B x T	mm	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310
Gewicht Gerät		Kg	56	56	52
Einbauort	Innen/Außen		Indoor	Indoor	Indoor
Kombinationsverhältnis	Nur Hydromodul	%	50-100%	50-100%	50-100%
	Hydrobox + Innengeräte	%	50-130%	50-130%	50-130%
Kühlung Umgebung	Min. - Max.	°CDB	10~43	10~43	10~43
Kühlung Wasserseite	Min. - Max.	°C	5~20	5~20	5~20
Heizung Umgebung	Min. - Max.	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Wasserseite	Min. - Max.	°C	20~50	20~50	20~50
Schalldruckpegel	Kühlung/Heizung	dB(A)	29/ 32	29/32	29/32
Schallleistungspegel		dB(A)	42	46	48
Wasserdurchfluss	Min-Standard	L/min	18/26	32/46	63/90
Wasserkreislauf Rohrdurchmesser	Einlass	Zoll "	1	1	1-1/4
	Auslauf	Zoll "	1	1	1-1/4
Kältemitteltyp			R410A	R410A	R410A
Gasseite – Verbindungstyp		mm	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Flüssigkeitsseite - Verbindungstyp		mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Stromversorgung		Ph / Hz / V	1/ 50/ 220~240	1/ 50/ 220~240	1/ 50/ 220~240
ODU-Kompatibilität	MRV 5, MRV 5-RC, MRV 5-H, MRV S 8-10-12HP				