


2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Siehe Seiten 40 und 41
Für Controller-Optionen



Kompaktes
Design



Wi-Fi Steuerung



Frischluf



UVC
Sterilisation

- Flaches Design (185 mm)
- Wi-Fi Steuerung
- In das Gehäuse ist ein Frischluftauslass integriert, der die Zufuhr von Frischluft ermöglicht.

Innengerät	Modell		AB25S2SA1FA(H)	AB35S2SA1FA(H)	AB50S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)
Leistungsdaten						
Ausgangsleistung - KÜHLUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	2,6	3,5	5	6,9
Ausgangsleistung - HEIZUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	3,2	4,0	5,5	7,0
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Behandeltes Luftvolumen	(H/M/L/Q)	m3/h	500/450/400/350	560/500/450/400	850/700/550/450	900/700/600/500
Innengerät						
Hohe Schalleistung		dB	62	64	65	67
Schalldruck		dB(A)	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Nettodimensionen	BxTxH	mm	850/540/185	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	1043/648/270	1043/648/270	1363/648/270	1363/648/270
Netto-/Bruttogewicht		kg	20,8/24,9	20,8/24,9	26/31	27/32
Installationsdaten						
Flüssigrohr	Ø	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Gasleitung	Ø	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panel	Modell		P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	1028/600/45	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	1143/688/170	1143/688/170	1463/688/170	1463/688/170
Netto-/Bruttogewicht		kg	3,9/8,0	3,9/8,0	5,1/9,8	5,1/9,8

AB25 - AB35 - AB50 - AB71

