

CONSOLE

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW



MODÈLE		Intérieur		AF25S2SD1FA(D)	AF35S2SD1FA(D)	AF50S2SD1FA(D)
Données de performance						
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,50	3,40	5,0	
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,00	3,50	5,4	
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	
Débit d'air	(H/M/L/Q)	m3/h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	600/550/500/450/400	
Unité intérieure						
Puissance acoustique en grande vitesse		dB(A)	52	55	61	
Pression sonore		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	50/42/37/32	
Dimensions nettes	LxPxH	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695	
Poids net/brut		kg	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5	
Données d'installation						
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	
Commande						
Standard			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	