

GAINABLE EXTRA-PLAT BASSE PRESSION

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



MODÈLE	Intérieur		AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
Données de performance						
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,50	3,50	5,00	7,10
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,20	4,00	5,50	7,50
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Débit d'air	(H/M/L/Q)	m ³ /h	580/480/380/280	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Pression statique externe		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
Unité intérieure						
Puissance acoustique en grande vitesse		dB(A)	50	53	54	57
Pression sonore		dB(A)	33/28/25	33/28/25	36/34/32	46/44/42
Dimensions nettes	LxPxH	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	1045x530x260	1045x530x260	1365x530x260	1365x530x260
Poids net/brut		kg	16,0/21,0	16,0/21,0	22,8/27,0	25,2/28,4
Données d'installation						
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panneau	Modèle		P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensions nettes de panneau	LxPxH	mm	890x190x100 (panneau de sortie) 890x290,5x32,4 (panneau d'entrée)	890x190x100 (panneau de sortie) 890x290,5x32,4 (panneau d'entrée)	1210x190x100 (panneau de sortie) 1210x290,5x32,4 (panneau d'entrée)	1210x190x100 (panneau de sortie) 1210x290,5x32,4 (panneau d'entrée)
Dimensions de l'emballage du panneau	LxPxH	mm	938x335x220	938x335x220	1258x335x220	1258x335x220
Poids net/brut du panneau		kg	4,0/5,0	4,0/5,0	5,0/6,0	5,0/6,0