

PLAFONNIER CONSOLE NOUVEAU

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



MODÈLE	Intérieur		AC25S2SG2FA(H)	AC35S2SG2FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC71S2SG2FA(H)
Données de performance						
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,50	3,50	5,00	7,10
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,10	4,00	5,80	7,80
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Débit d'air	(H/M/L/Q)	m3/h	580/480/380/280	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
Unité intérieure						
Puissance acoustique en grande vitesse		dB(A)	50	53	57	61
Pression sonore		dB(A)	35/32/28/26	39/36/33/30	44/41/38/35	43/40/38/35
Dimensions nettes	LxPxH	mm	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680	1325x230x680
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	1100x305x779	1100x305x779	1100x305x779	1425x305x779
Poids net/brut		kg	26,0/32,0	26,0/32,0	26,0/32,0	34,0/42,0
Données d'installation						
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Commande						
Standard			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01