

NOUVEAU

MULTI S3

100 L

200 L


Contrôle Wi-Fi
intégré

L 200




L 100

Système de chauffage, de
refroidissement et d'eau chaude
sanitaire avec récupérateur de chaleur

PRINCIPALES
FONCTIONNALITÉSInstallation
facileRécupération de
chaleurClimatisation et
eau chaude sanitaire

MODÈLE			AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
Données de performance				
Volume		L	94	190
Temp. max. de sortie de l'eau		°C	55 °C (75 °C avec chauffage électrique)	
Puissance de la résistance élec. d'appoint		W	2,000	2,000
COP pour climat moyen			2,2/ 2,3	2,4/ 2,5
COP climat plus chaud			2,7	2,8
Efficacité saisonnière			M	L
Classe énergétique EER	EN16147(2017)		A	A
Temps de la montée en température - climat moyen		h:mm	2:20/ 2:30	3:10/ 3:20
Temps de la montée en température - climat chaud		h:mm	2:00/ 2:10	2:50/ 3:00
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Câble d'interconnexion		N x mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
Unité intérieure				
Dimensions nettes	LxPxH	mm	470x560x1110	520x610x1650
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	730x730x1285	730x730x1825
Poids Net	(poids brut)	kg	45,0 (62,0)	70,0 (88,0)
Matériel			Email	Email
Données d'installation				
Ligne liquide	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ligne gaz	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Commande				
Standard			Contrôle Wi-Fi	Contrôle Wi-Fi

AN100S2ST1FA



AN200S2ST1FA

