

PEARL PREMIUM

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



MODÈLE	Intérieur		AS2OPBPHRA-PRE	AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	AS50PDPHRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE
Données de performance							
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,0 (2,0-6,3)	7,1 (2,1 - 8,0)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	2,5	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Câble d'interconnexion			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Débit d'air	H	m3/h	550	550	640	830	910
Unité intérieure							
Puissance acoustique en grande vitesse - REFROIDISSEMENT		dB(A)	54	56	60	60	65
Puissance acoustique en grande vitesse - CHAUFFAGE		dB(A)	54	56	60	60	65
Pression sonore - REFROIDISSEMENT		dB(A)	37/32/28/18	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	48/42/35/27
Pression sonore - CHAUFFAGE		dB(A)	37/32/28/18	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	48/42/35/27
Dimensions nettes	LxPxH	mm	805x200x290	805x200x292	805x200x292	975x220x320	1105x240x335
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	874x270x363	874x272x365	874x272x365	1090x316x413	1185x428x331
Poids net/brut		kg	8,3/10,5	8,1/10,3	8,6/10,8	11,6/14,4	15,4/18,9
Données d'installation							
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Commande							
Standard			YR-HE	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2