

REVIVE PLUS

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Standard YR-HE2



Contrôle Wi-Fi
intégré



Le Revive de Haier se démarque par un design simple, linéaire et moderne, adaptable à tout type d'environnement. Le split intérieur est équipé d'un affichage LED qui indique la température réglée en mode refroidissement et chauffage. De plus, le climatiseur split Revive est équipé du système d'installation Easy-Clip pour une installation rapide et facile.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS



Installation facile



3-Level Eco



Silencieux

MODÈLE	Intérieur		AS25RBAHRA-3	AS35RBAHRA-4	AS50RCBHRA-4	AS68RDAHRA-4
	Extérieur		1U25YESFRA-3	1U35YESFRA-4	1U50MERFRA-4	1U68MRAFRA-4
Données de performance						
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,7 (0,7-3,4)	3,2 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)
Puissance restituée- CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)
Puissance absorbée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	0,84 (0,3-1,1)	1,19 (0,3-1,3)	1,7 (0,4-1,9)	2,0 (0,4-2,2)
Puissance absorbée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	0,78 (2,3-1,2)	1,42 (0,4-1,6)	1,33 (0,4-1,9)	1,75 (0,6-2,3)
Classe énergétique	EER	W/W	3,23	2,94	2,81	3,1
	COP	W/W	3,71	2,74	3,6	3,61
PDesign REFROIDISSEMENT	35 °C	kW	2,7	3,2	4,8	6,2
PDesign CHAUFFAGE	(-10 °C)	kW	2,6	3,0	3,6	4,6
Classe énergétique	SEER		6,5 (A++)	6,1 (A++)	6,3 (A++)	6,7 (A++)
	SCOP		4 (A+)	4,0 (A+)	4 (A+)	4 (A+)
Consommation annuelle d'énergie - REFROIDISSEMENT		kWh/a	145	184	267	324
Consommation annuelle d'énergie - CHAUFFAGE		kWh/a	910	1050	1260	1610
Unité intérieure						
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Débit d'air max refroidissement/chauffage	H	m3/h	610/550	620	770/810	1100/1000
Déshumidification		L/h	1,2	1,2	2	2,8
Puissance acoustique en grande vitesse - REFROIDISSEMENT		dB(A)	54	59	60	64
Puissance acoustique en grande vitesse - CHAUFFAGE		dB(A)	54	59	60	64
Pression sonore en REFROIDISSEMENT		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Pression sonore en CHAUFFAGE		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Dimensions nettes	LxPxH	mm	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x222x318
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	876x365x272	876x272x365	945x390x296	1050x397x301
Poids net/brut		kg	8,8/10,5	8,8/10,9	10,0/12,0	11,6/14,4
Unitée xtérieure						
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1PH/220-240/50	1PH/220-240/50	1PH/220-240/50	1PH/220-240/50
Câble d'alimentation		N x mm2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 2,5	3 x 2,5
Câble d'interconnexion		N x mm2	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Puissance acoustique	H	dB(A)	63	64	65	68
Pression sonore	H	dB(A)	49	51	54	57
Intensité nominale en refroidissement/chauffage	Max	A	5,3/6,4	5,6/7,3	8,6	10/10,5
Intensité de démarrage en refroidissement/chauffage	Max	A	1,5/1,5	1,5/1,5	2,0/2,0	2,0/2,0
Dimensions nettes	LxPxH	mm	700x245x544	700x245x544	800x275x553	800x275x553
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	819x320x592	819x320x592	902x375x607	902x375x607
Poids net/brut		kg	23,6/26	22,0/24,6	29,2/32,1	32,7/36,5
Type de compresseur			Inverter rotatif	Inverter rotatif	Inverter rotatif	Inverter rotatif double
Données d'installation						
Réfrigérant			R32	R32	R32	R32
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Longueur standard des tuyaux sans charge de réfrigérant		m	5	5	7	7
Longueur maximale des tuyaux		m	20	20	20	25
Elévation maximale de l'UI - UE		m	10	10	15	15
Charge de réfrigérant en usine		kg	0,51	0,51	0,78	0,90
Charge de réfrigérant en usine		TCO2éq	0,34	0,34	0,53	0,61
Charge de réf. suppl. par rapport à longueur standard		g/m	20	20	20	20
Limites de fonctionnement - REFROIDISSEMENT (extérieure/intérieure)	min-max	°C	21-35/-20-43			
Limites de fonctionnement - CHAUFFAGE (extérieure/intérieure)	min-max	°C	10-27/-20-24			