

REVIVE PLUS

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW



MODÈLE			Intérieur	AS25RBAHRA-3	AS35RBAHRA-4	AS50RCBHRA-4	AS68RDAHRA-4
Données de performance							
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,7 (0,7-3,4)	3,2 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)	
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)	
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	
Câble d'interconnexion			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	
Débit d'air	H	m3/h	610/550	620	770/810	1100/1000	
Unité intérieure							
Puissance acoustique en grande vitesse - REFROIDISSEMENT		dB(A)	54	59	60	64	
Puissance acoustique en grande vitesse - CHAUFFAGE		dB(A)	54	59	60	64	
Pression sonore - REFROIDISSEMENT		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29	
Pression sonore - CHAUFFAGE		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29	
Dimensions nettes	LxPxH	mm	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x222x318	
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	876x365x272	876x272x365	945x390x296	1050x397x301	
Poids net/brut		kg	8,8/10,5	8,8/10,9	10,0/12,0	11,6/14,4	
Données d'installation							
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	
Commande							
Standard			YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	